

FEIMEX

FX 300



Diseñado en
Alemania



FEIMEX FX 300

Todo evento se beneficia de este multit talento polifuncional. Un total de 18 LED de alta potencia con una excelente reproducción del color en cuatro colores – rojo, verde, azul y blanco – realzan su presentación. Se trate de una gala, de una función en escenario o de un evento privado, el "grande" convierte su espectáculo en algo singular.

FEIMEX FX 300



Fotografía: © Feimex

Oro olímpico en Londres 2012.

El sueño de todo atleta es poder participar una vez en su vida en los Juegos Olímpicos. Y nuestro "grande" lo conseguiría al primer intento, mostrando al mundo entero sus virtudes, particularmente su enorme potencia lumínica y su versatilidad.

El FEIMEX FX 300 escenificaría la Casa de Austria, alojada en la Trinity House, un histórico edificio con vista a la Torre de Londres. Un total de 460 reflectores se-dujeron a los más de 60.000 visitantes en Londres, contribuyendo a crear una atmósfera singular. Incluso la televisión pública de Austria, ORF, múltiple acreedora de premios por sus transmisiones de eventos deportivos, acudió al compacto FEIMEX FX para hacer aún más impresionantes sus coberturas en directo. Porque no cabía la menor duda de que FEIMEX FX bañaba con los colores más elegantes la Casa de Austria.

FEIMEX FX 300 , en el punto de mira

Este reflector convence a todos los que le han conocido, ya que sus ventajas son evidentes:

4 en 1 – Equipado con 18 LED de alta potencia en los tonos rojo, verde, azul y blanco, el FEIMEX FX 300 asegura la perfecta mezcla de colores. Facilita sin problema alguno un blanco intenso, tonos pastel e incluso efectos estrobo.

Enorme rendimiento lumínico – Con una absorción de potencia de escasos 100 vatios, su consumo energético es hasta un 90 % menor que el de un reflector convencional.

Control – El proyector se configura con la mayor facilidad a través del menú intuitivo. Sea un control manual, del tipo maestro/ esclavo o para el uso profesional por DMX, LumenRadio o DMX inalámbrico – Incluso la programación es posible sin panel de control.

Extremadamente larga vida útil – La tecnología LED posibilita una vida de servicio de hasta las 50.000 horas. Ni siquiera el frecuente encendido y apagado suponen pérdida de duración alguna.

Diversos modelos – Da igual si se opera en interiores o exteriores, si la señal se transmite por cable o por DMX inalámbrico en tecnología LumenRadio – usted elige.

Robusto y ligero – Con sus escasos 4 kg, el FEIMEX FX 300 es sumamente liviano. Además, la carcasa de fundición inyectada de aluminio, muy robusta, es idónea para todo entorno de operación.

15 en serie – El bajo consumo energético permite, sin problema alguno, conmutar en serie múltiples reflectores, con lo cual usted se ahorra un tiempo valioso y tendidos de cable en las grandes instalaciones.

Caja de transporte – Cajas de transporte de alta calidad con contrachapado de 9 mm, marco de perfil de aluminio e interior relleno de gomaespuma, disponibles de forma opcional, protegen su reflector a la perfección durante el transporte.


Control inalámbrico

¡Aplicación sin límites! La carcasa impermeable y el práctico soporte permiten el uso en travesaño, en el suelo o en sistemas fijos. Y, gracias a la tecnología LumenRadio, usted se ahorra la mitad de los trayectos de cable. Así se hace posible lo imposible... y, además, con una perfecta ambientación lumínica.



FX 300 - Indoor

Conexión	Neutrik PowerCon (In/Out) Neutrik XLR 3 pol. macho/hembra
Suministro	Cable de conexión abierto Titanex con conector Neutrik PowerCon
Tipo de protección	IP20



FX 300 IP - Outdoor

Conexión	Cable DMX de alta calidad de 110 ohmios con Neutrik NC3FX-HD y NC3MX-HD, respectivamente 1,2 m
Tipo de protección	IP65



DMX inalámbrico en tecnología LumenRadio

Ambos modelos están disponibles con LumenRadio bajo las denominaciones FX 300 W y FX 300 IP W

 LumenRadio






Contacto

FEIMEX GmbH
Ottensener Strasse 8
22525 Hamburgo
Alemania

T +49(0)40 468 991 790
F +49(0)40 468 991 7949
office@feimex.com
www.feimex.com

FX 300 – Par Pro 4 in 1 | IP65



Sistema óptico

Ópticas	sistemas ópticos fijos
Ángulo de distribución	30°

Fuentes de luz LED

LED	18x LED multicolores 4 en 1
Colores	18x rojo, 18x verde, 18x azul, 18x blanco
Corriente de impulsión	350 mA
Vida útil de los LED	~ 50.000 horas
Mezcla de colores	RGBW

Rango de temperatura

Temperatura de servicio	- 20° C ~ + 40° C
Refrigeración	por convección

Control y programación

Protocolo	USITT DMX 512
Canales DMX	3 - 11 Canales
Memoria interna	Stand-Alone- & Custom-Program colores fijos, control maestro/esclavo
Estrobo	0 - 20 Hz
Regulación	0 - 100 %
Mando	pantalla LCD
Conexión DMX 512	Neutrik XLR, 3 pol. macho/hembra

Datos técnicos

Tensión de red	CA 100 - 240 voltios
Consumo	100 vatios
Conexión FX 300 / FX 300 IP	Neutrik PowerCon (In/Out) / Titanex (In/Out), 1,2 m

Carcasa

Material	fundición inyectada de aluminio
Color	negro
Tipo de protección FX 300 / FX 300 IP	IP20/IP65

Dimensiones / peso

Dimensiones (L x A x H)	205 x 255 x 290 mm
Peso	4 kg
Montaje	compacto soporte en "Y" para montaje suspendido y vertical