

FEIMEX

FX 300



Designed in
Germany



FEIMEX FX 300

Jedes Event profitiert von diesem multifunktionellen Alleskönner. Insgesamt 18 Hochleistungs-LEDs mit exzellenter Farbdarstellung in vier Farben – rot, grün, blau und weiß – veredeln Ihre Veranstaltung. Ob Gala, Bühne oder im privaten Bereich, der „Große“ macht mehr aus Ihrer Show!

FEIMEX FX 300



Foto: © Feimex

Gold bei Olympia in London 2012.

Es ist der Traum jedes Athleten, einmal in seinem Leben bei den Olympischen Spielen mit dabei zu sein. Unser „Großer“ hat es auf Anhieb geschafft! Er konnte mit seiner enormen Lichtstärke und seiner Vielseitigkeit überzeugen und der ganzen Welt zeigen, was in ihm steckt!

Der FEIMEX FX 300 inszenierte das Österreich Haus, das im traditionsreichen Trinity House, mit Blick auf den Tower, untergebracht war.

Insgesamt 460 Scheinwerfer verzauberten die über 60.000 Besucher in London mit der einzigartigen Atmosphäre. Selbst der ORF, vielfacher Preisträger für seine Sportübertragungen, griff auf den kompakten FEIMEX FX zurück, um seine Live-Übertragungen noch stimmungsvoller zu gestalten. Und danach war allen klar, die schönsten Farben strahlten vom FEIMEX FX im Österreich Haus.

FEIMEX FX 300 im Rampenlicht

Dieser Scheinwerfer überzeugt alle, die ihn kennengelernt haben, denn die Vorteile leuchten ein:

4 in 1 - Ausgestattet mit 18 Hochleistungs-LEDs in den Farben rot, grün, blau und weiß sorgt der FEIMEX FX 300 für die perfekte Farbmischung. Ein sattes Weiß, Pastelltöne und selbst Strobe-Effekte sind möglich.

Enorme Lichtausbeute - Mit einer Leistungsaufnahme von nur 100 Watt ist der Verbrauch bis zu 90 % geringer als bei einem herkömmlichen Scheinwerfer.

Steuerung - Über die benutzerfreundliche Menüführung lässt sich der Scheinwerfer mühelos programmieren. Ob manuell, als Master-/Slave-Steuerung oder für den professionellen Einsatz per Wireless DMX von LumenRadio – sogar die Programmierung ohne Steuerpult ist möglich.

Extrem hohe Lebensdauer - Die LED-Technologie ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 50.000 Stunden. Selbst häufiges Ein- und Ausschalten bringt keinen Verlust.

Verschiedene Ausführungen - Egal ob indoor oder outdoor, ob Signalübertragung per Kabel oder Wireless DMX von LumenRadio – hier haben Sie die Wahl.

Robust und leicht - Mit nur 4 kg ist der FEIMEX FX 300 sehr leicht. Das Aluminium-Druckgussgehäuse ist zudem extrem robust und für jeden Einsatz bereit.

15 in Reihe - Durch die geringe Leistungsaufnahme können Sie problemlos mehrere Scheinwerfer in Reihe schalten und sparen so bei großen Installationen wertvolle Zeit und Kabelwege.

Flightcase - Hochwertige Flightcases mit 9 mm Multiplexholz, Aluminiumprofilrahmen und schaumstoffgepolstertem Innenraum sind optional erhältlich und schützen ihre Scheinwerfer perfekt beim Transport.

Kabellose Steuerung

Einsatz ohne Grenzen! Das wasserfeste Gehäuse und die praktischen Bügel ermöglichen den Einsatz in der Traverse, auf dem Boden oder bei Festinstallationen. Und durch LumenRadio sparen Sie die Hälfte an Kabelwegen. So wird Unmögliches möglich und das in perfekter Lichtstimmung.



FX 300 – Indoor

Anschluss	Neutrik PowerCon (In/Out) Neutrik XLR 3 pol. male/female
Zubehör	offenes Titanex Anschlusskabel mit Neutrik PowerCon Stecker
Schutzklasse	IP20




FX 300 IP – Outdoor

Anschluss	je 1,20 m offenes Titanex Kabel (In/Out), hochwertiges 110 Ohm DMX Kabel mit Neutrik NC3FX-HD & NC3MX-HD
Schutzklasse	IP65



Wireless DMX von LumenRadio

Beide Ausführungen sind mit LumenRadio als FX 300 W und FX 300 IP W erhältlich.






Kontakt

FEIMEX GmbH
Ottensener Straße 8
22525 Hamburg
Germany

T +49(0)40 468 991 790
F +49(0)40 468 991 7949
office@feimex.com
www.feimex.com

FX 300 – Par Pro 4 in 1 | IP65



Optisches System

Optiken	feste optische Systeme
Abstrahlwinkel	30°

LED-Lichtquellen

LEDs	18 x 4 in 1 Multicolour LEDs
Farben	18 x rot, 18 x grün, 18 x blau, 18 x weiß
Treiberstrom	350 mA
Lebensdauer LEDs	~ 50.000 Stunden
Farbmischung	RGBW

Temperaturbereiche

Betriebstemperatur	-20° C ~ +40° C
Kühlung	konvektionsgekühlt

Steuerung & Programmierung

Protokoll	USITT DMX 512
DMX Kanäle	3 bis 11 Kanäle
Interner Speicher	Stand-Alone- & Custom-Program Festfarben, Master-/Slave-Steuerung
Strobo	0 - 20 Hz
Dimmer	0 - 100 %
Bedienung	LCD-Display
DMX 512-Anschluss	Neutrik XLR 3 pol. male / female

Technische Daten

Netzspannung	AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme	100 W
Anschluss FX 300 / FX 300 IP	Neutrik PowerCon (In/Out) / Titanex (In/Out), 1,2 m

Gehäuse

Material	Aluminiumspritzguss
Farbe	schwarz
Schutzklasse FX 300 / FX 300 IP	IP20/IP65

Maße/Gewicht

Maße (L x B x H)	205 x 255 x 290 mm
Gewicht	4 kg
Montage	kompakter Y-Bügel für hängende und stehende Montage